

ORIENT

Čínský tungový olej



Orient tungový olej na dřevo je vhodný jak na nové tak impregnované dřevo. Je vynikající i k použití na tvrdé tradiční dřevo jako je teak nebo mahagon. Lze ho použít k nátěrům lodí. Dodává kabřinci lesk a je vhodný i k zamezení prašnosti pálených cihel. Orient tungový olej je olej s vysokým podílem pevných částí, jedná se kombinaci tungového oleje, alkydu a lněného oleje. Obsahuje 85% oleje ze stromu tung, který se vyznačuje velmi jemnou molekulární stavbou umožňující lepší hloubkovou penetraci než běžné oleje. Dřevo je výborně chráněno před vlhkostí, nevznikají praskliny ani hniloba.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý a dobře očištěný. Uvolněné, porézní nebo nalomené části dřeva je třeba odstranit.

Aplikace:

Olej nanášejte tak dlouho dokud není podklad nasycený. Po několika minutách setřete přebytečný olej hadříkem nebo houbičkou. Olej nesmí na povrchu vytvořit film. Nepřetírejte barvami! Osluněné či nedostatečně napuštěné plochy je potřeba obnovovat vícekrát za rok. Obzvlášť důležité je ošetření olejem na podzim. Olej se nanáší se štětcem, máčením nebo hadříkem.

Olejem napuštěné hadry se mohou samovolně vznítit, zajistěte jejich skladování a likvidaci.

Technická data:

Spotřeba	7-12 m ² /l hoblované dřevo
Složení	tungový olej
Sušina	45 % objemu
Hustota	0,92 kg/l
Viskozita	30-46sec (DIN 3 mm)
Ředidlo	terpentin nebo V-40
Aplikace	štětcem, máčením, hadříkem při min. +8°C
Doba schnutí	na dotek 24 hod., zcela proschlé 48 hod.
Barva	čirá bezbarvá
Skladování	2 roky v neotevřeném balení, chraňte před mrazem
Balení	1 l, 3 l, 10 l

Bezpečnostní opatření, údržba:

Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte ředidlem. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, nevdechujte výpary. Při potřísnění kůže: omyjte vodou a mýdlem. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech.

Hořlavá kapalina tř.3.

EU limitní hodnota VOC kat. A(f) RNH: 700 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 700 g/l.