



EFFEKT GRUND

Základní barva rozpouštědlová

Tixotropní alkydová základní barva do interiérů, s výbornou přilnavostí na dřevo, kov, laminát, sklo, textilní tapety aj. Dobře se rozlévá, vytváří ideálně přilnavý povrch pro následné vrstvy. Po 5-10% naředění lze stříkat.

Příprava povrchu:

Podklad musí být čistý, suchý, přidržený, bez prachu. Podle potřeby omyjte ředidlem či saponátem, nesoudržné nátěry odstraňte. Lesklý podklad zdrsňte. Nové dřevo penetrujte Effekt Grundem naředěným 10-20 % ředidla V-40. Nerovnosti vytemelte např. polyesterovým tmelem (FEW či BKP), přebušete a prach setřete.

Aplikace:

Barvu neředěte, nanášejte štětcem či lakovým válečkem. Vhodné jsou 1-2 vrstvy. Teplota nanášení nad +8°C. Při nízkých teplotách se prodlužuje zasychání.

Barva má vysoký podíl pevných částic, velmi dobře plní drobné nerovnosti a výbiorně kryje. Přetřete vhodným vrchním nátěrem.

Technická data:

Spotřeba	v závislosti na podkladu 5-10 m ² /l
Pojivo	alkyd
Sušina	50% objemu
Hustota	1,4 kg/l
Viskozita	320 cP
Ředidlo	V-40 nebo White Spirit
Aplikace	váleček, štětec, stříkání
Doba schnutí	suché na dotyk za 2-4 hod, přetřitelné za 12-24 hod., zcela proschlé za 2-3 dny (platí pro 20°C, vlhkost 85%)
Lesk	10 matný (měřeno Gardnerem 60°)
Barva	bílý
Omyvatelnost	10.000 cyklů dle ISO 6504-3. tř.1 dle DIN 13399
Skladování	2 roky v neotevřeném balení, nesmí zmrznout
Balení	1 l, 3 l

Bezpečnostní opatření, údržba:

Použitá nářadí otřete, teprve poté omyjte ředidlem. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Matně natřené povrchy je nutné čistit vodou s přidavkem jemných saponátů, nepoužívejte čističe na bázi alkoholu.

Hořlavé, třída 3.

EU limitní hodnota VOC kat. A(d) RNH: 300 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 300 g/l.

