

BETOPRIME

Silikátová fasádní penetrace



Betoprime je vodouředitelná silikátová penetrace pro zpevnění veškerých minerálních podkladů. Je vhodná na omítky, zdivo, beton, eternit, zvětralé minerální nátěry apod.

Beton reaguje chemicky s křemičitany v podkladu, do kterého hluboko proniká, zvyšuje jeho pH a vytváří pevnou únosnou vrstvu pro vrchní nátěr. Zpevňuje a zužuje kapiláry, což zrychluje transport vody k povrchu, a vysušuje tak podklad. Základní nátěr pomocí Betoprime je proto nezbytně nutný na všech minerálních podkladech.

Aplikační údaje:

Příprava podkladu:

Podklad omyjte vysokotlakým čističem, vyspravte odpadlé části omítky. V případě výskytu řas desinfikujte povrch fungicidem. Před nátěrem nechte podklad dokonale proschnout. Zakryjte skleněné povrchy, Betoprime by je naleptal!

Aplikace:

Penetrace je připravena k použití. Nanáší se štětcem nebo nízkotlakým stříkáním v jedné vrstvě. Nepoužívejte při teplotě pod +5°C a vzdušné vlhkosti nad 85%.

Technická data:

Spotřeba	12-14 m ² /l
Pojivo	vodní sklo / styrolakrylát
Sušina	12% objemu
Hustota	1,1 kg/l
Viskozita	15 sec, DIN-cup 4 mm
Ředidlo	voda
Aplikace	štětec, nízkotlaké stříkání
Doba schnutí	suché na dotyk za 1-2 hod. Zcela proschlé za 2-4 hod. (platí pro 20°C, vlhkost 85%)
Lesk	
Barva	čirý
Omyvatelnost	
Skladování	2 roky v neotevřeném balení, <u>nesmí</u> <u>zmrznout</u>
Balení	20l, 5l, 1l