

## STRONG

### Uretan-akrylová barva na podlahy



Vodouředitelná jednosložková barva pro vnitřní použití na veškeré typy podlah z betonu nebo dřeva. Kombinace akrylátu a uretanu zajišťuje pružnost nátěru a současně jeho odolnosti proti poskrábání. Barva nežloutne, je čistitelná většinou běžných úklidových prostředků, odolává alkalickým činidlům. Lze ji barevně tónovat systémem Colorex-MIX.

#### Příprava podkladu:

- betonová podlaha: musí být dokonale proschlá a vyzrálá, podle tloušťky několik týdnů až měsíců. Napenetrujte barvou Strong naředěnou 30-50% vody.

- dřevěná podlaha: penetrujte základem Mästar Grund

#### Aplikace:

Barva je připravená k použití. Natírejte ve dvou vrstvách, vždy po důkladném proschnutí. Nenatírejte při teplotách pod 8°C.

#### Technická data:

Spotřeba	v závislosti na hrubosti podkladu 4-12 m <sup>2</sup> /l
Pojivo	směs uretan-akrylát
Sušina	45% objemu
Hustota	1,11 kg/l
Viskozita	340 cP
Ředidlo	Voda
Aplikace	váleček, štětec, stříkání
Doba schnutí	suché na dotyk za 1-2 hod., přetíratelné za 6-8 hod., zcela proschlé a zatížitelné za 1-3 dny.
Lesk	50-60 – pololesk (měřeno Gardnerem 60°)
Barva	bílý báze A, báze C
Omyvatelnost	10000 cyklů dle ISO 6504-3
Skladování	2 roky v neotevřeném balení
Balení	0,9 L, 2,7 L

#### Bezpečnostní opatření, údržba:

Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte vodou. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Natřené povrchy je nutné čistit jemnými prostředky, nepoužívejte čističe na bázi alkoholu.

EU limitní hodnota VOC kat. A(i) RNH: 140 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 140 g/l.